

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ - «САМТ-ФОНД»**
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. (095) 780-07-55

РОСС RU.MT22.E02165

31 января 2006

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	МКМ-2, МКМ-2301
Шасси транспортного средства	ЗИЛ- 433362 (для МКМ-2), ЗИЛ- 494560 (для МКМ-2301)
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	48 5311
Код VIN	X894805AC?0AA3 . . . (для МКМ-2), X894865AA?0AA3 . . . (для МКМ-2301)
Заявитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «Экомтех-Трейдинг» (ООО «Экомтех-Трейдинг»), Москва, 125424, Волоколамское шоссе, 73
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Рязский авторемонтный завод» (ОАО «Рязский авторемзавод»), Россия, 391962, г. Рязск Рязанской области, ул. Ново-Рязская, 86

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4 x 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический кузов самосвального типа
Назначение транспортного средства	мусоровозы

POCC RU.MT22.E02165

	<u>МКМ-2</u>	<u>МКМ-2301</u>
Кабина	433100, цельнометаллическая, двухдверная, трехместная	
Габаритные размеры, мм, ± 1%		
- длина		7200
- ширина		2500
- высота		3200
База, мм		3800
Колея передних/задних колес, мм		1930 /1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более (по ОСТ 37.001.408-85)	6500	6470
	11000	11200
Полная масса транспортного средства, кг, не более		
- на переднюю ось	3000	3000
- на заднюю ось	8000	8200
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель (марка, тип)	ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	6000	
- степень сжатия	7,1	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	94,3 (3200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	356 (1900)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 80	
Система питания	карбюраторная	
Карбюратор (марка, тип)	ЗИЛ, К-96	
Воздушный фильтр (марка, тип)	ВМ-21, инерционно - масляного типа	
Система зажигания	бесконтактно-транзисторная	
Катушка зажигания (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 27.3705	
Датчик-распределитель (марка, тип)	МЗАТЭ-2, 6851.3706	
Свечи зажигания (марка, тип)	ЧКЗ или ЭЗАЗС, А11 или УАПО, А11-1	

РОСС RU.MT22.E02165

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель; нейтрализатор отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

ООО «НТЦ МСП», 36.1201010-32

Нейтрализатор (марка, тип)

ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЗИЛ-130, сухое, однодисковое

Коробка передач(марка, тип)

ЗИЛ-433360, с ручным управлением

-число передач

вперед – 5, назад – 1

-передаточные числа коробки передач

I - 7.44

II - 4.10

III - 2.29

IV - 1.47

V - 1.00

3X - 7.09

Главная передача (марка, тип)

ЗИЛ-130Г, гипоидная

- передаточное число главной передачи

6.33

Подвеска

- передняя

ЗИЛ-433360, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

ЗИЛ-4331, зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах

Рулевое управление (марка, тип)

ЗИЛ-4331, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, с антиблокировочной системой; тормозные механизмы всех колес – барабанные

- запасная (марка, тип)

стояночная тормозная система

- стояночная (марка, тип)

механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес

POCC RU.MT22.E02165

Шины		
- марка	И-Н142БМ, О-40БМ-1	М-184
- размерность	9.00R20	9.00R20
- индекс несущей способности	136/133	136
- индекс категории скорости	J	K
Тип привода исполнительных механизмов	гидравлический	
Объем кузова полезный, м³	9,5 ± 0,2	
Дополнительное оборудование транспортного средства	фара для освещения рабочей зоны	

МКМ-2, МКМ-2301

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3

Руководитель Органа по сертификации

М.И.Грифф

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с «31» января 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02165

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:
На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:
Под сиденьем пассажира со стороны правой двери.

3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
3.1. На табличке изготовителя.
3.2. На правой поперечной балке.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	?	?	?	?	?	?	?	0	A	A	3	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: AA3 - код изготовителя (совместно с WMI) - ОАО «Рязский авторемзавод»

поз 4-9: Обозначение типа транспортного средства:
"4805AC" - МКМ-2,
"4865AA" - МКМ-2301

поз. 10: Год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: Цифра "0" – постоянная

поз. 15-17: Производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02165

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»

МКМ-2, МКМ-2301

