

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	1813	1813A
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / 2-ой оси	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, внутренними перегородками или без	
Назначение	перевозка телевизионного оборудования, предназначенного для съемки, обработки и трансляции телевизионных передач за пределами стационарных студий	перевозка оборудования, предназначенного для обеспечения работы персонала и оборудования передвижной телевизионной станции
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная; цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, семиместная	

для модификаций	1813A	1813E
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / 2-ой оси	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, внутренними перегородками или без, с грузоподъемным бортом	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, внутренними перегородками или без
Назначение	перевозка оборудования, предназначенного для обеспечения работы персонала и оборудования передвижной телевизионной станции	перевозка и обеспечение работы энергетической установки, предназначенной для оперативного электроснабжения объектов
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная; цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, семиместная	

для модификаций	1813E	1813L
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / 2-ой оси	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, внутренними перегородками или без, с грузоподъемным бортом	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, внутренними перегородками или без
Назначение	перевозка и обеспечение работы энергетической установки,	перевозка оборудования, инструмента, материалов, с

Приложение № 1

для модификаций	1813E	1813L
Назначение (продолжение)	предназначенной для оперативного электроснабжения объектов	целью осуществления сбора данных и обработки полученной информации
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная; цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, семиместная	

для модификаций	1813S	1813T
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / 2-ой оси	
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, внутренними перегородками или без	
Назначение	перевозка и обеспечение работы специального оборудования систем связи	перевозка оборудования, инструментов и материалов, необходимого для выполнения ремонтных работ
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная; цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, семиместная	

для модификаций	1813T
Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / 2-ой оси
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон закрытого типа с дверьми, внутренними перегородками или без, с грузоподъемным бортом
Назначение	перевозка оборудования, инструментов и материалов, необходимого для выполнения ремонтных работ
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, двухместная; цельнометаллическая, однорядная, двухдверная, трехместная; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, шестиместная; цельнометаллическая, двухрядная, четырехдверная, семиместная

Габаритные размеры, мм	
– длина	5983...10500
– ширина	2052...2550
– высота	2350...4000
База, мм	3450 или 3750 или 4100 или 4350 или 4750 или 5100
Колея передних/задних колес, мм	1723 / 1661

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...5724	3500...6224	3500...6724	3500...6924
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6000	6500	7000	7200
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
– на переднюю ось	1350...2300	1500...2300	1650...2500	1850...2700
– на заднюю ось	3700...4650	4200...5000	4500...5350	4700...5350
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	9500	10000	10500	10200...10700
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	750			
– прицеп с тормозной системой	3500			

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FPT Industrial, F1CFL4116*M	FPT Industrial, F1CFL4117*M	FPT Industrial, F1CFL4115*M
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха		
– количество и расположение цилиндров	4, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	2998		
– степень сжатия	17.0...18.0		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	118 (3500)	132 (3500)	155 (3500)
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	380 (1600)	430 (1600)	470 (1400)
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой, с электронной системой управления впрыском		
Блок управления (маркировка)	BOSCH (EDC17)		
ТНВД (тип, маркировка)	CP4.1, BOSCH		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, CRI2-20		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	GTB20, HONEYWELL		GTD2056, HONEYWELL
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, IVECO, 5801353825; IVECO, 5801353826		
Глушители шума впуска (маркировка)			
– 1 ступень	в едином корпусе с воздушным фильтром		

* - по методике Правил ООН № 85

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенным селективным каталитическим нейтрализатором, система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	
– 1 ступень	IVECO, 5802271399
– 2 ступень	IVECO, 5802314718 или IVECO, 5802314772
Глушители (маркировка)	
– 1 ступень	IVECO, 5802314718; IVECO, 5802314772
Фильтр твердых частиц	IVECO, 5802271399

для ТС с двигателем	F1CFL4116*M, F1CFL4117*M, F1CFL4115*M	F1CFL4116*M, F1CFL4117*M
Трансмиссия	гидромеханическая	механическая
Сцепление (марка, тип)	—	фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ZF, 8HP 70L с автоматическим управлением	ZF или IVECO или FPT, 2840.6 с ручным управлением
– число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1	вперед – 6, назад – 1
I -	4.700	5.400
II -	3.100	3.200
III -	2.100	2.000
IV -	1.700	1.400
V -	1.300	1.000
VI -	1.000	0.800
VII -	0.800	—
VIII -	0.700	—
3.X. -	3.300	4.800
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная	
– передаточное число	2.900...5.100	

Подвеска	
Передняя (описание)	независимая, рычажная, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, на продольных параболических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с регулировкой уровня положения кузова или зависимая, на полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с регулировкой уровня положения кузова или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости, с регулировкой уровня положения кузова

Рулевое управление (описание)	с гидравлическим усилителем или с электрическим усилителем
– рулевой механизм (тип)	"шестерня - рейка"

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	гидравлическая, двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, антиблокировочная система (ABS), противобуксовочная система (ASR), электронная система торможения (EBS), система распределения тормозных усилий (EBL), система курсовой устойчивости (ESP); тормозные механизмы всех колес – дисковые
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	электромагнитный замедлитель, ретардер (по заказу)

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	225/75 R16C	118 / 116 или 121 / 120	R

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с автоматическим срабатыванием при опрокидывании; система курсовой устойчивости; тахограф по заказу: защита картера; разъём для подключения внешнего электрооборудования; кронштейн запасного колеса; подлокотник на сиденье водителя/пассажира; принудительный ограничитель скорости; центральный замок; электрические стеклоподъёмники; запасное колесо; зеркала с электрическим подогревом; магнитола; мультимедиа с ЖК-дисплеем; круиз-контроль; адаптивный круиз-контроль; бортовой компьютер; подогрев сидений; автономный отопитель или подготовка под автономное отопление салона; передние противотуманные фары; омыватель фар; кондиционер или климат-контроль (хладагент R134a); набор для подкачки шин; тягово-сцепное устройство; сигнализатор движения задним ходом; легкосплавные диски колёс; подушки безопасности водителя/пассажира; боковые подушки безопасности; камера заднего вида; коробка отбора мощности; функция Start&Stop; лестница; лебёдка; шноркель; система превентивного торможения перед препятствием; ассистент движения в пробке; функция автоматического управления дальним светом; система подавления траекторных отклонений при боковом ветре; система слежения за дорожной разметкой; система помощи при спуске; датчик света; датчик дождя; стояночная тормозная система с электронным управлением; система мониторинга давления в шинах; регулируемая рулевая колонка; функция экономичного движения Ecoswitch; кожаная оплётка рулевого колеса; датчики парковки; блокировка дифференциала; ретардер; устройство для беспроводной зарядки мобильных телефонов; бак для AdBlue; пороги-подножки; топливный бак для автономного отопителя; остекление (окно(а)) кузова-фургона; остекление (окно(а)) входной(ых) двери(ей); камеры видеонаблюдения наружные; камеры видеонаблюдения внутренние; фараискатель; система отопления кузова-фургона; аудио/видео оборудование; антенна(ы) наружная(ые); система теплого пола; солнечные панели; бытовая техника; телевизор; тепловая завеса;
--	---

Приложение № 1

Оборудование транспортного средства (продолжение)	антенна спутниковая; мебель для размещения одежды, работы и/или отдыха персонала; сиденья для размещения рабочего персонала на стоянке; шкаф(ы); стол(ы); технологические и подъемные мачты; преобразователь напряжения (инвертор); генераторная установка; источник бесперебойного питания (ИБП); аккумуляторная батарея; аккумуляторные батареи; пульты управления; устройства внешнего освещения рабочей зоны; фонари освещения прилегающей территории; телескопическая(ие) мачта(ы); внутреннее освещение; поручни; стеллажи/стойки для размещения оборудования; система вентиляции; система охранно-пожарной сигнализации; система пожароповещения; система пожаротушения; выдвижной навес (маркиза); люк аварийно-вентиляционный; розетки; выключатели; система кондиционирования кузова-фургона; гидравлический подъемный механизм (платформа); опорные стойки стабилизационные; поручни на крыше; система водоснабжения; система водоотведения; туалет; душ; откидной навес; двери внутренние; подкузовные ящики для размещения оборудования; удерживающие опоры; щиток ввода электропитания; распределительный щит электропитания; разделительный трансформатор; люк для внешних технологических подключений; оклейка наружная согласно эскизам и заданию заказчика; подъемный механизм с откидывающейся платформой; съемное технологическое оборудование; оборудование специальное по техническому заданию заказчика; светосигнальная установка (световая панель) и/или проблесковые маяки автожелтого цвета; комплекс регистрации информации и видеофиксации; система кругового обзора; сигнальная громкоговорящая установка (СГУ) (для использования вне дорог общего пользования); стробоскопы (для использования вне дорог общего пользования)
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия