

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	903601	903602
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа с кониками или без	кузов-фургон изотермический, с задними распашными воротами, с холодильной установкой или без, с гидробортом или без
Назначение	—	перевозка пищевых продуктов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с гидробортом)

для модификаций	903602	903603
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон, с задними распашными воротами, с гидробортом или без	контейнеровозная платформа
Назначение	—; перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с гидробортом)	перевозка контейнеров

для модификаций	903604	903605
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	сортиментовозная платформа с кониками и устройством защиты кабины	самосвальная платформа задней разгрузки
Назначение	перевозка леса и пиломатериалов	перевозка сыпучих грузов

для модификаций	903606	903607
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальная платформа задней разгрузки	платформа для перевозки железобетонных опор
Назначение	перевозка и выгрузка различных грузов, в том числе металлолома	перевозка неделимых по длине грузов (опоры, балки и т.д.)

для модификаций	903608	903609
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	платформа панелевозная	платформа с трапами (аппарелями) или без, с телескопическим устройством раздвижения рамы в продольном направлении или без, с уширителями или без, с механизмом отсоединения гусака или без, с передним или с задним заездом техники на погрузочную платформу
Назначение	перевозка панелей и других железобетонных изделий	—; перевозка специализированной техники

Приложение № 1

для модификаций	903610	903611
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	цистерна для перевозки цемента	цистерна для перевозки муки или зерна
Назначение	перевозка цемента	перевозка муки или зерна

для модификаций	903612	903613
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	некалиброванная цистерна эллипсного, круглого или чемоданообразного сечения	
Назначение	перевозка и кратковременное хранение нефтепродуктов	перевозка и кратковременное хранение питьевой воды

для модификаций	903614	903615
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	некалиброванная цистерна эллипсного, круглого или чемоданообразного сечения	некалиброванная цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос
Назначение	перевозка и кратковременное хранение технической воды	сбор разлитой нефти и газового конденсата, их транспортировка к месту утилизации

для модификаций	903616	903617
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	некалиброванная цистерна круглого поперечного сечения, напорно-всасывающие шланги, вакуумный насос	некалиброванная цистерна эллипсного, круглого или чемоданообразного сечения
Назначение	вакуумная очистка выгребных ям, перевозка и выгрузка сточных масс, механизированное заполнение, перевозка и выгрузка прочих технических жидкостей	перевозка и кратковременное хранение кислоты или щелочи и щелочных растворов

для модификаций	903618	903619
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8	
Исполнение загрузочного пространства	некалиброванная цистерна эллипсного, круглого или чемоданообразного сечения	некалиброванная цистерна круглого поперечного сечения
Назначение	перевозка и кратковременное хранение спиртов, в том числе метанола	перевозка и кратковременное хранение сжиженных углеводородных газов

для модификаций	903620
Количество осей/колес	2 / 4 , 2 / 8
Исполнение загрузочного пространства	некалиброванная цистерна круглого поперечного сечения
Назначение	перевозка криогенных жидкостей

Приложение № 1

для модификаций	903601, 903602, 903604, 903605, 903606, 903607, 903608		903603		903609	
для ТС с количеством колес	4	8	4	8	4	8
Габаритные размеры, мм						
– длина	7000...15000				8500...18000	
– ширина	2550				2100...4300	
– высота	2500...4000		1470		1200...4000	
– высота погрузочная	—		1470		—	
– высота максимальная допустимая	—		4000		—	
База, мм	4000...9000 + 1300...1600				4000...11000 + 1300...1600	
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1800... 2150 / 1800... 2150	1600... 1900 / 1600... 1900	1800... 2150 / 1800... 2150	1600... 1900 / 1600... 1900	1800... 2150 / 1800... 2150	1600... 1900 / 1600... 1900

для модификаций	903610, 903611		903612, 903613, 903614, 903615, 903616, 903617, 903618, 903619, 903620	
для ТС с количеством колес	4	8	4	8
Габаритные размеры, мм				
– длина	7500...10600		7000...15000	
– ширина	2550			
– высота	3500...4000		3000...3500	
– высота погрузочная	—			
– высота максимальная допустимая	—			
База, мм	4000...7000 + 1300...1600		4000...9000 + 1300...1600	
Колея колес 1-ой / 2-ой оси, мм	1800...2150 / 1800...2150	1600...1900 / 1600...1900	1800...2150 / 1800...2150	1600...1900 / 1600...1900

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3500...13500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	18000...40000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	6000...15000
– на 2-ую ось	6000...15000

Приложение № 1

Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	5886...15696
---	--------------

Подвеска	
1-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная или рессорно-балансирная или пневматическая, с реактивными штангами или без, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без
2-ая ось (Описание)	зависимая, рессорная или рессорно-балансирная или пневматическая, с реактивными штангами или без, с гидравлическими телескопическими амортизаторами или без

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с антиблокировочной тормозной системой, тормозные механизмы всех колес барабанные
Стояночная (описание)	тормозные механизмы колес второй или первой и второй осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	10.00R20	146 / 143	К
	11.00R20	150 / 146	
	12.00R20	154 / 150	
	315/80R22.5	156 / 150	К или L
	385/65R22.5	154 / 150	М
		158	L
	425/85R21	160	К
			J

Оборудование транспортного средства	противооткатные башмаки; устройства увязки; огнетушители, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов (для 903612, 903615, 903617, 903618, 903619, 903620) по заказу: запасное колесо; тент; бак для воды
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия