

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E01912

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	58150B
Шасси транспортного средства	КамАЗ-53215-15
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	48 2624
Код VIN	с X6S58150B40000001 по X6S58150B?0000030
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество "Туймазинский завод автобетоновозов" (ОАО "ТЗА") Россия, 452754, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 - летия Октября, 17

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозахватного пространства	технологическое оборудование бетононасоса
Назначение транспортного средства	автобетононасос
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	10000
- ширина	2500
- высота	3800
База, мм	3690+1320
Колея передних / задних колес, мм	2043/1890 (с шинами 10.00 R20) или 2050/1890 (с шинами 11.00 R20)
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	16250
Полная масса транспортного средства, кг	16550
- на переднюю ось	4550
- на заднюю тележку	12000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT22.E01912

<u>Двигатель</u> (марка, тип)		КамАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбо-наддувом	
- количество и расположение цилиндров		8, V-образное	
- рабочий объем, см ³		10850	
- степень сжатия		16,5±0,2	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		169 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		932 (1100-1500)	
Топливо		дизельное	
Система питания		впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)		ЯЗДА, 337-20.05	
Форсунки (марка, тип)		ЯЗДА, 273-50	
Турбокомпрессор (марка, тип)		КамАЗ, ТКР 7С-6 или "Schwitzer"	
Воздушный фильтр (марка, тип)		S2B/7624TAE/0,76D9	
		КамАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)		КамАЗ, 6520-1201010	
<u>Трансмиссия</u>		механическая	
Сцепление (марка, тип)		КамАЗ-17.1600010-10, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)		КамАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	
- число передач		вперед – 10, назад - 2	
- передаточные числа коробки передач		низшее	высшее
	I -	7,82	6,38
		4,03	3,29
	II -	2,50	2,04
		1,53	1,25
	III -	1,00	0,815
		7,38	6,02
	IV -		
	V -		
	3.X. -		
Главная передача (марка, тип)		КамАЗ, двухступенчатый редуктор	
- передаточное число главной передачи		5,43; 5,94; 6,53; 7,22	
Подвеска			
- передняя		две полуэллиптические одноушковые рессоры, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами	
- задняя		балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	

РОСС RU.MT22.E01912

Рулевое управление (марка, тип)

КамАЗ-4310-3400020, рулевой механизм типа «винт – гайка» на циркулирующих шариках и рейка в зацеплении с зубчатым сектором вала сошки, рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, АБС

- запасная (марка, тип)

контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка

-

- размер

10.00 R20 или 11.00 R20

- индекс несущей способности

146/143 или 150/146

- категория скорости

J или K

Дополнительное оборудование транспортного средства

Максимальная высота подачи бетонной смеси стрелой / вылет стрелы, м, не более

предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности

32 / 28

Объем загрузочной воронки, м³, не менее

0,7

Привод подачи бетонной смеси

гидравлический, от двигателя шасси

РОСС RU.MT22.E01912

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 30 (тридцати) шт. с номерами VIN с **X6S58150B40000001** по **X6S58150B?0000030**

58150B

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01912

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме автобетононасоса, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационных номеров (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На передней панели кабины.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	S	5	8	1	5	0	B	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X6S - Россия, ОАО "ТЗА"

поз. 4-9: 58150B - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E01912

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

58150B

