ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	КЗП-3-0	КЗП-3-1	КЗП-3-2	КЗП-3-3
Количество осей/колес	3 / 6 , 3 / 12			
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа	самосвальная платформа с бортами с разгрузкой на две или три стороны при помощи гидравлического механизма	платформа с кониками	платформа с контейнерными замками
Назначение	—	перевозка различных сыпучих грузов, в том числе сельскохозяйственных	перевозка леса в сортаментах и других различных длинномерных грузов	перевозка грузовых контейнеров

для модификаций	КЗП-3-0, КЗП-3-1, КЗП-3-2	КЗП-3-3
Габаритные размеры, мм		
– длина	8290...10790	
– ширина	2550	2450...2550
– высота	2000...3990	1260...1500
– высота погрузочная	—	1260...1500
– высота максимальная допустимая	—	4000
База, мм	2330...5330 + 1310...1450	
Колея передних/задних колес, мм*	1850 / 1850 или 2050 / 2050	

* - колея колес 2050 мм - для односкатной ошиновки; 1850 мм - для двухскатной

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	3900...7500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	24000...28000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	8000...9400
– на 2-ую ось	8000...9300
– на 3-ью ось	8000...9300

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с реактивными штангами или без них, или зависимая, пневматическая, с реактивными штангами или без них
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с реактивными штангами или без них, или

Приложение № 1

Подвеска	
Задняя (описание) (продолжение)	зависимая, пневматическая, с реактивными штангами или без них

Рулевое управление (описание)	независимое, с поворотным кругом
– рулевой механизм (тип)	отсутствует

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухпроводная, с антиблокировочной тормозной системой, тормозные механизмы всех колес барабанные или дисковые
Стояночная (описание)	с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам всех колес

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
		385/65R22.5	160
	295/80R22.5	152 / 149	М

Оборудование транспортного средства	противооткатные упоры; устройства увязки; запасное колесо по заказу: тент; инструментальный ящик; кассета под запасное колесо
--	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия