

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01626

Тип транспортного средства	автолестница пожарная (АЛ-30(433442) 294675
Базовое транспортное средство	ЗИЛ-433440, ЗИЛ-433442
Категория транспортного средства	N₂
Код ОКП	48 5415
Код VIN	X67294675...
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество “Пожтехника” (АО “Пожтехника”) Россия, 172003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	платформа с поворотной выдвижной лестницей
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	11000
- ширина	2500
- высота	3400
База, мм	3400+1250
Колея передних/задних колес, мм	1820/1820
Масса снаряженного транспортного средства, кг	9930
Полная масса транспортного средства, кг	10185
- на переднюю ось	3060
- на заднюю тележку	7125

Двигатель (марка, тип)

- количество и расположение цилиндров
 - рабочий объем, см³
 - степень сжатия
- Максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)
- Максимальный крутящий момент, Нм (мин⁻¹)
- Топливо

Карбюратор (марка, тип)

Воздушный фильтр (марка, тип)

Датчик-распределитель (марка, тип)

Катушка зажигания (марка, тип)

Свечи зажигания (марка, тип)

Глушитель (марка, тип)

Нейтрализатор (марка, тип)

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- число передач
 - передаточные числа
- I-

II-

III-

IV-

V-

3X-

Раздаточная коробка (марка, тип)

- число передач
- передаточные числа раздаточной коробки
- высшее -
- низшее -

Главная передача (марка, тип)

- передаточное число главной передачи

- передняя

- задняя

ЗИЛ-508.10, четырехтактный, бензиновый	ЗИЛ-509.10, 8, V-образное
6000	7000
7,1	7,3
95,0 (3200)	115,0 (3200)
365,0 (1900)	420,0 (1900)
неэтилированный бензин с октановым числом не менее 80	
карбюраторная	
К-96	К-89АИ
ВМ-21, инерционно-маслянный	
неэкранированная, бесконтактно-транзисторная с датчиком Холла	
6851.3706. АО «МЗАТЭ-2»	
27.3705. АО «МЗАТЭ-2»	
А11.ЧКЗ или АО «ЭЗАС» А11-1.УАПО	
один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
ЗИЛ-4331, реактивного типа	
ЕАЗ-5.95R EX-AIR Co (Венгрия), 442160-1206010	ЕАЗ-6.66R EX-AIR Co (Венгрия), 433110-1206010
механическая	
ЗИЛ-130	ЗИЛ-0550
однодисковое, с гидравлическим приводом	
ЗИЛ-131	ЗИЛ-433474
5	
7,44	6,450
4,10	3,560
2,29	1,980
1,47	1,275
1,00	1,000
7,09	6,150
ЗИЛ-131, механическая, с муфтой включения переднего моста	
2	
1,00	
2,08	
ЗИЛ-131, двойная, коническо-цилиндрическая	
6,73	
зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
зависимая, балансирующая с реактивными штангами, на двух продольных полуэллиптических рессорах	

РОСС RU.MT22.E01626

Рулевое управление (марка, тип)	ЗИЛ-4331, с гидроусилителем встроенного типа
Тормозные системы	
- рабочая	пневматическая, трехконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	12.00R20, КИ-113, 135, К
<u>Технологическое оборудование</u>	
Максимальная высота полностью выдвинутой лестницы при угле подъема 75°, м	30
Максимальная рабочая нагрузка на вершину неprisлоненной лестницы при максимальном вылете, кН (кгс)	1, 6 ^{+0,05} (160 ⁺⁵)
Угол поворота лестницы вправо или влево, град.	360
Дополнительное оборудование транспортного средства	противосолнечные козырьки, отопитель кабины, система регулирования давления воздуха в шинах, проблесковый маячок синего цвета

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанного транспортного средства в количестве 100 (ста) единиц с идентификационным номером: **X6729467530000161 по X67294675?0000260.**

АВТОЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ (АЛ-30(433442) 294675

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид автолестницы пожарной (АЛ-30(433442) 294675 приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

..... М.И. Грифф
подпись инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01626

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Внутри кабины водителя, с правой стороны, в районе порога.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На передней поперечине рамы автомобиля, справа.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	7	2	9	4	6	7	5	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (Международный код изготовителя):
X67 - Россия, АО «Пожтехника»

поз. 4-9: 294675 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01626

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автолестница пожарная (АЛ-30(433442) 294675

