

На 10 (десяти) страницах

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18

РОСС RU.MT22.E01353

**партия 50 ед.
(для вывоза из Российской Федерации в страны СНГ)**

Марка транспортного средства	Урал
Тип транспортного средства	седельный тягач 542362-0000011
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1135
Код VIN	X1P542362...
Заявитель (продавец) и его адрес	Закрытое акционерное общество «Торговый дом «УралАЗ» (ЗАО «Торговый дом «УралАЗ») Россия, 456304, Челябинская область, г. Миасс, ул. 8 июля, 10а
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Автомобильный завод «УРАЛ» (ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ») Россия, 456300, Челябинская область, г. Миасс, проспект Автозаводцев, 1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	8x8 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	седельно-цепное устройство
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, с одним спальным местом

Габаритные размеры, мм

- длина	7950
- ширина	2500
- высота	3235
База, мм	1400+2750+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010 / 2010

РОСС RU.MT22.E01353

Масса снаряженного транспортного средства, кг	11415		
Полная масса транспортного средства, кг	25615		
- на переднюю тележку	9660		
- на заднюю тележку	15955		
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	32000		
Полная масса автопоезда, кг	43615		
Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-238Б, четырехтактный дизель с турбонаддувом		
- количество и расположение цилиндров	8, V - образное		
- рабочий объем, см ³	14860		
- степень сжатия	15,2		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	220 (2200)		
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1180 (1200...1400)		
Топливо	дизельное		
Система питания	впрыск топлива под давлением		
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 807.6-40		
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 261-02		
Турбокомпрессор (марка, тип)	12.1118010, ТКР-9		
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ, 740.1109510		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует		
Глушитель (марка, тип)	36.1201010-02		
Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-183, диафрагменное, вытяжного типа, гидравлический привод с пневмоусилителем		
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-238УЗ, механическая, восьмиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме заднего хода		
- число передач	8		
- передаточные числа		низшее	высшее
	1-	7,30	2,09
		4,86	1,39
	II-	3,50	1,00
	III-	2,48	0,71
	IV-	10,46	2,99
	3X -		
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом		
- число передач	2		
передаточные числа			
- высшее	0,995		
- низшее	1,48		
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая		
- передаточное число главной передачи	8,05		

РОСС RU.MT22.E01353

Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах
Рулевое управление (марка, тип)	Урал, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм Урал, типа "двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор" или МАЗ-64229, типа "винт – шариковая гайка – рейка – сектор"
Тормозные системы	
- рабочая	пневмогидравлический двухконтурный привод; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная	один из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	1200x500-508, ИД-П284, 156, F
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель, два отопителя кабины, противосолнечные козырьки, централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах, лебедка

РОСС RU.MT22.E01353

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию седельного тягача Урал-542362-0000011 в количестве **50 (пятидесяти) единиц, предназначенную для вывоза из Российской Федерации в страны СНГ.**

Изготовитель ежемесячно информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных указанных транспортных средств. В случае непредоставления этой информации "Одобрение типа транспортного средства" аннулируется.

СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ Урал-542362-0000011

**Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид седельного тягача Урал-542362-0000011 приведен в приложении № 3.**

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01353

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На наклейке, расположенной рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой передней панели кабины под облицовкой.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 В кабине, на правой нижней части передней панели.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	1	P	5	4	2	3	6	2	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X1P - Россия, ОАО "Автомобильный завод "УРАЛ"

поз 4-9: 542362 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01353

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Седельный тягач Урал-542362-0000011

