

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций	5908CF	
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	самосвальный кузов с задней или с трехсторонней разгрузкой	
Назначение	перевозка различных сыпучих грузов, в том числе металлолома; перевозка зерна	
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая, без спального места	

для модификаций	5908CG	
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа лесовозная с поворотным коником, с устройством защиты кабины, с лебедкой или без	
Назначение	перевозка леса в сортиментах и хлыстах в составе с прицепом-ропуском	
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая, без спального места	

для модификаций	5908CJ	
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа с поворотным коником, с устройством защиты кабины	
Назначение	перевозка труб и плетей в составе с прицепом-ропуском	
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая, без спального места	

для модификаций	5908CL	
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	

Приложение № 1

для модификаций	5908CL
Исполнение загрузочного пространства	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины
Назначение	транспортировка сортиментов и других лесоматериалов
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая, без спального места

для модификаций	5908CM	
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа сортиментовозная, с кониками, с устройством защиты кабины, КМУ/ГМ за кабиной или на заднем свесе	
Назначение	транспортировка сортиментов и других лесоматериалов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая, без спального места	

для модификаций	5908CN	
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	кузов с самосвальной разгрузкой, КМУ/ГМ за кабиной	
Назначение	перевозка различных сыпучих грузов, в том числе металлолома, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая, без спального места	

для модификаций	5908CP	
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	оборудование нефтепромысловое для освоения, ремонта и обслуживания нефтяных и газовых скважин, с дверьми или с окнами или без, с тентом или без, с КМУ/ГМ или без	
Назначение	освоение, ремонт и обслуживание скважин, выполнение погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с КМУ/ГМ)	
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся	

Приложение № 1

для модификаций	5908CP
Кабина (продолжение)	вперед, длинная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая, без спального места

для модификаций	5908СК
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	седельно-сцепное устройство, КМУ/ГМ за кабиной
Назначение	буксировка полуприцепов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая, без спального места

для модификаций	5908CR
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	платформа с КМУ/ГМ
Назначение	выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая, без спального места

для модификаций	5908CE
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	бортовая платформа, КМУ/ГМ
Назначение	перевозка различных грузов, выполнение погрузочно-разгрузочных работ
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая, без спального места

Приложение № 1

для модификаций	5908CH	
Колесная формула/ведущие колеса	6х4 / 2-ой и 3-ей осей	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем	
Расположение двигателя	переднее продольное	
Исполнение загрузочного пространства	платформа лесовозная с поворотным коником, с устройством защиты кабины, с лебедкой или без, КМУ/ГМ	
Назначение	перевозка леса в сортиментах и хлыстах в составе с прицепом-ропуском, выполнение погрузочно-разгрузочных работ	
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая, без спального места	

Габаритные размеры, мм	
– длина	7140...12000
– ширина	2550
– высота	3150...4000
База, мм*	3500...6050 + 1350...1480
Колея передних/задних колес, мм	1981...2040 / 1827 или 1981...2100 / 1961...2069

* - для транспортных средств, изготовленных на базовых транспортных средствах 632944 и 632945, база составляет 4000...6050 + 1350...1480 мм, на 632910: 3500...5000 + 1350...1480 мм

для модификаций	5908CL, 5908CM, 5908CN, 5908CE, 5908CF, 5908CG, 5908CH, 5908CJ	5908CP, 5908CR	5908CK
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	11000...18000	11000...40925	9000...18000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	30000...41000		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
– на 1-ую ось	7000...10000		
– на 2-ую ось	10000...16000		
– на 3-ью ось	10000...16000		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	76500...86500		97100
Максимальная масса прицепа, кг			
– прицеп с тормозной системой	46500		86100

Приложение № 1

для модификаций	5908CL, 5908CM, 5908CN, 5908CE, 5908CF, 5908CG, 5908CH, 5908CJ	5908CP, 5908CR	5908CK
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	—		19500...30000

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FPT, IVECO, SFH, F3HCE611A*L		
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом		
– количество и расположение цилиндров	6, рядное		
– рабочий объем цилиндров, см ³	12880		
– степень сжатия	16.5		
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)**	350 (1900)		
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2200 (1100...1500)		
Топливо	дизельное топливо		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением		
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC17CV44		
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, SFH CPN2		
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, SFHCRIN2		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo technologies Co.,Ltd., HE500WG		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	с сухим бумажным элементом, GUANGXI WATYUAN FILTRATIONS SYSTEM CO.,LTD, 1109-820111A		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)			
– 1 степень	совместно с глушителем		
Глушители (маркировка)			
– 1 степень	1201-902702		

** - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	FastGear, 12JSD220TA или 12JSD240TA	FastGear, 12JSD220T или 12JSD240T
	механическая с ручным управлением, синхронизированная	

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 12, назад – 2			
I -	15.530	15.530	12.100	12.100
II -	12.080	12.080	9.410	9.410
III -	9.390	9.390	7.310	7.310
IV -	7.330	7.330	5.710	5.710
V -	5.730	5.730	4.460	4.460
VI -	4.460	4.460	3.480	3.480
VII -	3.480	3.480	2.710	2.710
VIII -	2.710	2.710	2.110	2.110
IX -	2.100	2.100	1.640	1.640
X -	1.640	1.640	1.280	1.280
XI -	1.280	1.280	1.000	1.000
XII -	1.000	1.000	0.780	0.780
3.X. I -	14.860	14.860	11.560	11.560
3.X. II -	3.330	3.330	2.590	2.590
Раздаточная коробка (тип)	механическая, трехвальная, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом или механическая, трехвальная, двухступенчатая с отключаемым передним мостом			
– число передач и передаточные числа	2			
высшее -	0.890	1.110	0.890	1.110
низшее -	1.536	1.470	1.536	1.470
Главная передача (тип)	гипоидная			
– передаточное число	4.677 или 5.010 или 5.100 или 5.214 или 5.755 или 6.390 или 7.290 или 7.940			
Подвеска				
Передняя (описание)	зависимая, на параболических листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя (описание)	зависимая балансирная, на полуэллиптических рессорах со стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление				
(описание)	с гидроусилителем			
– рулевой механизм (тип)	винт – шариковая гайка – рейка – сектор			

Приложение № 1

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и оси задней тележки, антиблокировочная система (ABS), тормозные механизмы передних колес – барабанные, колес задней тележки – барабанные (кроме транспортных средств на базовом транспортном средстве 632910) или пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и оси задней тележки, антиблокировочная система (ABS), с системой электронного контроля устойчивости, тормозные механизмы передних колес – барабанные, колес задней тележки – барабанные (только для транспортных средств на базовом транспортном средстве 632910)
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес второй и третьей оси
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	385/55R22.5	158	L
		160	K
	315/60R22.5	154 / 148	L
	385/65R22.5	160	K
	425/65R22.5	165	
	315/70 R22.5	154 / 150	L
	315/80R22.5	156 / 150	
	12R22.5	152 / 148	
	13R22.5	156 / 150	K
	12.00R20	154 / 150	
	14.00R20	164 / 160	G
	12.00R24	160 / 156	K
	325/95R24	162 / 160	
	395/85R20	168	G
	425/85R21	156	J
	16.00R20	180	B
	390/95R20	156	J

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб; устройства освещения рабочей зоны; устройства увязки (для 5908CL, 5908CM); защита топливных баков и аккумуляторных батарей, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки (для 5908CP)
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	по заказу: кондиционер (хладагент R134A); навигационная система; дополнительный отопитель; электрический привод люка крыши; держатель запасного колеса; обогрев зеркал заднего вида
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия