

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01151

Тип транспортного средства	автобетоносмеситель 693611-0000010
Шасси	SCANIA P124CB6x4HZ360
Категория транспортного средства	N₃
Код ОКП	48 2653
Код VIN	X4869361W...
Изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество "КОМЗ-Экспорт" (ЗАО "КОМЗ-Экспорт") Россия, 347825, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пос. Заводской

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6 x 4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	смесительный барабан
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед, высокая

Габаритные размеры, мм

- длина	8575
- ширина	2500
- высота	3690
База, мм	3300+1445
Колея передних / задних колес, мм	2067 / 1830

Масса снаряженного транспортного средства, кг	12355
Полная масса транспортного средства, кг	31355
- на переднюю ось	5026
- на заднюю тележку	26329

РОСС RU.MT22.E01151

<u>Двигатель</u> (марка, тип)		Scania, DSC1202, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров		6, рядное
- рабочий объем, см ³		11705
- степень сжатия		18
Номинальная мощность, кВт (мин ⁻¹)		265 (1900)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)		1665 (1300...1500)
Топливо		дизельное
Система питания		непосредственный впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)		Bosch, 1370101
Форсунки (марка, тип)		Bosch/Scania 1364499, 1373002, 1387056
Турбокомпрессор (марка, тип)		Holset, 1337946; Allied Signal, 1354276
Воздушный фильтр (марка, тип)		Donaldson, 1335673, 1335674, 1347071, 1347072, 1377091 - 1377094, 1387541, 1387542
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов		один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)		Scania, 1387823, 1393617, 1420278, 1112800
<u>Трансмиссия</u>		механическая
Сцепление (марка, тип)		Fichtel & Sachs/Valeo, K432 или K442, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной, привод гидравлический с пневмоусилителем
Коробка передач (марка, тип)		Scania, механическая GR900 (R), четырехступенчатая основная коробка передач с дополнительной низшей передачей и демультипликатором
- число передач		8 + 1
- передаточные числа		
	понижающая -	16,86
		10,10
	I-	7,10
		5,09
	II-	3,75
	III-	2,69
	IV-	1,89
	V-	1,36
	VI-	1,00
	VII-	16,42
	VIII-	
	3.X. -	
Главная передача (марка, тип)		Scania, RP832 (RBP832), разнесенная, включает центральную гипоидную и колесные планетарные передачи
- передаточное число главной передачи		4,21

РОСС RU.MT22.E01151

Подвеска	
- передняя, задняя	зависимая, пневматическая или на параболических рессорах или на полуэллиптических многолистных рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (марка, тип)	
	TRW, TAS85 или TAS86, ZF, 8098, с гидроусилителем; рулевой механизм типа «винт — шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы колес — барабанные или дисковые
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы или стояночная тормозная система
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	
	315/80 R22,5, - , 150, M
Технологическое оборудование транспортного средства	
Геометрический объем смесительного барабана, м ³ , не более	11,07
Частота вращения смесительного барабана, об/мин	
- на стоянке	0...12
- в движении	0...4
Продолжительность перемешивания при частоте вращения смесительного барабана не более 10-12 об/мин, мин	20
Мощность привода смесительного барабана, кВт	34
Высота загрузки смесительного барабана, мм, не более	3690

РОСС RU.MT22.E01151

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**верхний и боковые обтекатели, противосолнеч-
ный козырек, боковые защитные устройства,
кондиционер, автономный отопитель,
автоматизированный

При передвижении автобетоносмесителей 693611-0000010 по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 4 (четыре) единиц VIN: X4869361W20007627, X4869361W20007628, X4869361W20007629, X4869361W20007630.

АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ 693611-0000010

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид автобетоносмесителя 693611-0000010 приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01151

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кронштейне передней опоры автобетоносмесителя.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

На кабине с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	8	6	9	3	6	1	W	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X48 - Россия, ЗАО "КОМЗ - Экспорт"

поз. 4-9: 69361W - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно OCT 37.001.269-96

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01151

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автобетоносмеситель 693611-0000010

