

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цельнометаллический кузов-бункер с задней загрузкой
Назначение	для сбора твердых бытовых отходов из контейнеров, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм	
– длина	6900...7100
– ширина	2200...2300
– высота	2500...2700
База, мм	3365
Коля передних/задних колес, мм	1680 / 1650

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	6305...6405
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	9500
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на переднюю ось	3100
– на заднюю ось	6400
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ISUZU, 4HK1 (4HK1E5CC)	
	четырехтактный дизель	
– количество и расположение цилиндров	4, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	5193	
– степень сжатия	16.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)*	140 (2600)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	513 (1600...2600)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	Transtorn (898488799?)	
ТНВД (тип, маркировка)	Denso, 898168006?	
Форсунки (тип, маркировка)	Denso/ISUZU, 435?/898207435?; 475?/898306475?	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	IH1, 898203610?; 898347613?; 897526008?	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	ISUZU/Nippon Donaldson, 898050415?; 898116638?; 897948125?	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя и один нейтрализатор	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	совмещён с глушителем 1-ой ступени	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	ISUZU, 898292548?	
– 2 ступень	ISUZU, 898041972?	

* - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	гидромеханическая, с автоматическим и возможностью ручного управления	механическая, с ручным управлением
Сцепление (марка, тип)	—	сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ISUZU, MZZ6F	
	автоматическая, с возможностью ручного управления	с ручным управлением

Приложение № 1

– число передач и передаточные числа	вперед – 6, назад – 1	
I -	6.369	6.369
II -	3.767	3.767
III -	1.966	1.966
IV -	1.355	1.355
V -	1.000	1.000
VI -	0.782	0.782
3.X. -	6.369	6.369
Главная передача (тип)	одноступенчатая, гипоидная	
– передаточное число	4.300 или 4.555	4.100

Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, без стабилизатора поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт - шариковая гайка - рейка - сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колёс – барабанные
Запасная (описание)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	тормозные механизмы задних колёс с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	газодинамическая, установлена в системе выпуска отработавших газов

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки**	обозначение категории скорости**
	225/75R17.5	128 / 126	M

** - допускается применение шин с большим индексом несущей способности и более высокой категорией скорости

Оборудование транспортного средства	электронная система контроля устойчивости; устройство вызова экстренных оперативных служб; устройства освещения рабочей зоны по заказу: подушка безопасности, для водителя; ремень безопасности с преднатяжителем, для водителя; подушка безопасности, для бокового пассажира; ремень безопасности с преднатяжителем, для бокового пассажира; кондиционер; электростеклоподъемники; наружные зеркала заднего вида с обогревом; наружные зеркала
--	--

Оборудование транспортного средства (продолжение)	заднего вида с электроприводом; наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом; центральный замок; иммобилайзер; заднее стекло в кабине; внутреннее зеркало заднего вида; предпусковой подогреватель-отопитель; дополнительный отопитель; тахограф; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет блок управления двигателем); телематическое устройство
---	--

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия