

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	10x10 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	платформа, с контейнерными замками или без, оборудование нефтепромысловое для освоения, ремонта и обслуживания нефтяных и газовых скважин, с тентом или без, с КМУ/ГМ или без
Назначение	транспортировка технологического оборудования, освоение, ремонт, обслуживание нефтяных и газовых скважин. выполнение погрузочно-разгрузочных работ (для исполнений с КМУ/ГМ)
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, длинная, со спальным местом; цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, откидывающаяся вперед, короткая, без спального места

Габаритные размеры, мм	
– длина	10000...16500
– ширина	2550
– высота	3150...4500
– высота погрузочная*	1200...1500
– высота максимальная допустимая*	4000...4500
База, мм	1800 + 3000...6500 + 1453...1500 + 1490
Колея передних/задних колес, мм**	1953...2040 / 1827...1847 или 1981...2100 / 1940...2093

* - только для транспортных средств с контейнерными замками

** - при двускатной или односкатной ошиновке на третьей, четвертой и пятой осях

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	16000...69925
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	55000...70000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
– на 1-ую ось	9000...11500
– на 2-ую ось	9000...11500
– на 3-ью ось	12000...16000
– на 4-ую ось	12500...16000
– на 5-ую ось	12500...16000
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—

Приложение № 1

Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	FPT, IVECO, SFH, F3HCE611A*L	
	четырехтактный, с воспламенением от сжатия, с турбонаддувом	
– количество и расположение цилиндров	6, рядное	
– рабочий объем цилиндров, см ³	12880	
– степень сжатия	16.5	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)* **	350 (1900)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	2200 (1100...1500)	
Топливо	дизельное топливо	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, EDC17CV44	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, SFH CPN2	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, SFHCRIN2	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Cummins Turbo technologies Co.,Ltd., HE500WG	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	GUANGXI WATYUAN FILTRATIONS SYSTEM CO.,LTD, 1109-820111A	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	
Нейтрализаторы (маркировка)		
– 1 ступень	совместно с глушителем	
Глушители (маркировка)		
– 1 ступень	1201-902702	

*** - по Правилам ООН № 85-00

Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое	
Коробка передач (марка, тип)	FastGear, 12JSD220TA или 12JSD240TA	FastGear, 12JSD220T или 12JSD240T
	с ручным управлением	

Стр. **5**Стр. **5**

Приложение № 1

Подвеска	
Задняя (описание) (продолжение)	устойчивости на пятой оси - для четвертой и пятой осей

Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
– рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»

Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматическая, двухконтурная (раздельно для первой, второй осей и третьей, четвертой, пятой осей), антиблокировочная система (ABS); тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная (описание)	один из контуров рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес четвертой и пятой осей
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	425/65 R22.5	165	K
	14.00R20	164 / 160	G
	12.00R24	160 / 156	K
	325/95 R24	162 / 160	
	395/85 R20	168	G
	445/65 R22.5	169	K
	16R20	180	B
		173 / 170	G

Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; устройства освещения рабочей зоны; защита топливных баков и аккумуляторных батарей, заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов, бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки по заказу: кондиционер (хладагент R134A); навигационная система;
--	---

Оборудование транспортного средства (продолжение)	дополнительный отопитель; электрический привод люка крыши; один или два держателя запасного колеса; обогрев зеркал заднего вида
---	---

Руководитель органа по сертификации

инициалы, фамилия